



### Popoln partner med kuhanjem

The 7000 Hob2Hood je visoko učinkovita funkcija, ki samodejno nadzoruje vašo kuhinjsko napa in luči. Ne glede na temperaturo vaše kuhalne plošče se ventilator med delom prilagodi, tako da se lahko popolnoma osredotočite na to, kar kuhate.

### Prednosti in značilnosti

#### Hob2Hood. Prostorčna kuhinjska napa

Hob2Hood samodejno nadzoruje stopnje moči in luči vaše kuhinjske nape, medtem ko se vi osredotočite na pripravo ravno pravišnje jedi.



- Primetralno vsesavanje, za manjšo porabo energije in tišje delovanje.
- Elektronski potisni kontrolni gumbi z 3 + intenzivna hitrostjo
- Indikator zasičenostifiltra za maščobe
- Indikator zasičenosti ogljenega filtra
- Odvod zraka ali kroženje je mogoče, potrebno je le namestiti ogljeni filter.

#### Čist zrak. Hitreje.

Ta kuhinjska napa iz kuhinje hitro odpravi vonjave od kuhanja. To pa zato, ker je izpopolnjena ter ima učinkovit in zmogljiv motor.

#### LEDlights za izpopolnjeno pripravo hrane

Naša funkcija LEDlights porabi veliko manj energije kot druge luči in ima bistveno daljšo življenjsko dobo. Prav tako omogoča boljšo vidljivost med pripravo hrane, da se lahko osredotočite na malenkosti.



#### Maksimalno filtriranje, vedno znova

Visoko zmogljiv filter, ki ujame in odstrani maščobe in vonjave pri kuhanju. Snemljivi filter je mogoče očistiti v pomivalnem stroju, kar zagotavlja nenehno učinkovitost kuhinjske nape.

#### En dotik. Popoln nadzor

Celoten nabor funkcij nape je združena v enotno elektronsko upravljanje. Kar pomeni, da je nastavitve mogoče spremljati in prilagajati le z enim dotikom. Natančno in intuitivno.

#### Specifikacija izdelka

Capacity, Max m <sup>3</sup> /h	590	Vrsta žarnice	Dimmable LED stripe
Capacity, Min m <sup>3</sup> /h	315	Število luči	1
Hitrosti	3 + intenzivna	Recirc. sound power min, dB(A)	56
Energy efficiency class	A	Recirc. sound power max, dB(A)	68
Barva	nerjaveče jeklo	Recirculation Min, m <sup>3</sup> /h	300
Število maščobnih filtrov	6	Recirculation Max, m <sup>3</sup> /h	580
Dimensions_CookerHoods_MinMax_DK	382-582x900x700	Recirculation Intensive, m <sup>3</sup> /h	690
Namestitev	Ceiling		
Velikost	90		
Najmanjša oddaljenost od el. kuhalne plošče (cm)	750		
Oddaljenost od plinske kuhalne plošče nad (cm)	750		
Dolžina kabla (m)	1.1		
Napetost (volt)	230-240		
Varovalka (A)	ne		
Frekvenca (MHz)	50		
Oznaka ogljenega filtra	MCFB60		
Fluid dynamic efficiency class	A		
Lighting efficiency class	A		
Grease filter efficiency class	D		
Capacity intensive, m <sup>3</sup> /h	710		
Sound power min speed, dB(A)	54		
Sound power max speed, dB(A)	63		
Sound power intensive, dB(A)	67		

